

Technikai adatlap

UNITED SPRAYS Alvásvédő bitumenes spray

A UNITED SPRAYS alvásvédő, egy bitumen bázisú alvásvédő spray, speciálisan „megfolyás” nélküli felhasználásra. Ideális korábbi alvásvédő rétegek esetleges kijavítására, nehezen hozzáférhető helyeken lévő gyors javításra. Ez a termék megbízhatóan védi az Ön autóját a rozsdától, kőfelverődéstől, szóró-sótól, víztől, jégtől, és hótól. Tartósan rugalmas, és hatásosan zajcsillapító hatású, szélsőséges időjárási körülmények között is. A terméket minden hőmérséklet tartományban fel lehet használni. Kiválóan tapad, nem átfényezhető.

Felhasználása:

A dobozt használat előtt jól rázzuk fel. A terméket több rétegben fújjuk az alvázra. Ne szórjuk motorra, váltóra, fék alkatrészekre, és a kipufogó csőre!

Eltávolíthatósága:

Tesztbenzinnel könnyen eltávolítható.

Fizikai adatok:

Színe: Fekete

Száranyag tartalom: 23 – 25 % DIN 53215

Lobbanáspont: - 7 °C ASTM D 1320 – 67

Viszkozitás: ---

Tömítettsége (20 °C): 0,763 kg/l. DIN 51757

Téli sózás állóképességi teszt: 200 óra SS DIN 53210

Száradási ideje: 5 óra

Hatékonysága: 1 – 2 nm² 250 mikron nedvesen +- 60 mikron szárazon

Tárolási idő: 36 hónap (hidegen, és szárazon)

Szállítási kiszerelés: 500ml.

A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Neosil Ker. és Szolg Kft. H-2142 Nagytarcsa Ganz Ábrahám utca 3. Narancs épület M0 55. kijárat Tel.: +36 30 9668 065

web: www.neosil.hu e-mail: neosil@neosil.hu